AXQ-100C 智能自动金相试样镶嵌机

智能自动金相试样镶嵌机 · 产品技术资料

资料编号: MC-DS-AXQ-100C-ZH · 生成日期: 2026-11-14



AXQ-系列智能型全自动镶嵌机是为满足批量、快速、精密制样而设计的全自动金相镶嵌机。隔离式镶嵌室智能控制，适用于所有材料(热固性和热塑性)的热镶嵌;程控式智能操作(温度、时间等)并可根据实际情配Φ25mm/Φ30mm/Φ40mm)多种镶嵌规格。

技术参数

型号	AXQ-100C
机体	台式
镶嵌室	隔离式双制样室
镶嵌方式	自动
加卸压方式	自动（气动）
温度控制	自动
试样升降	自动（气动）
试样规格	Φ25mm/Φ30mm/Φ40mm
控制系统	触摸屏
制样结束	自动停止
制冷方式	自然冷却
加热器规格	8000W*2
温度范围	0-300°C
压力范围	0-2MPA(制样压强0-72MPA)
加温时间	0-99 分（可调）
气源气压	0.5-0.8 兆帕
控制电源	220V
外形尺寸	460*410*500mm（长 * 宽 * 高）
净重	35KG
毛重	45KG
基本配置	

主机	一台
镶嵌模具	两套（主机内）
镶嵌料	一桶（500mL）
技术文件	一份（说明书、保修卡、合格证）
选配	气泵

联系方式

电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850

邮箱: shanghai@yr17.net

地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号

网站: www.cnnoet.com

本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。

© 2026 MICROCRE