AXQ-100Y 智能自动金相镶嵌机

智能自动金相镶嵌机 • 产品技术资料

资料编号: MC-DS-AXQ-100Y-ZH • 生成日期: 2026-11-14



AXQ-100Y智能型自动水冷镶嵌机是为满足批量、快速、精密制样而设计的立地一体式自动金相镶嵌机。隔离式双镶嵌室可单独控制，也可同时制样；适用于所有材料（热固性和热塑性）的热镶嵌；程控式智能操作（温度、时间、冷却等）并可根据实际情况更换钢模套（Φ25mm/Φ30mm/Φ40mm/Φ45mm）选择合适的制样规格。

技术参数

型号	AXQ-100Y
机体形式	立地一体式
镶嵌室	隔离式双制样室
控制系统	彩色触摸屏、PLC控制
镶嵌方式	自动
加卸压方式	自动（液压）
温度控制	自动
试样升降	自动
制冷方式	循环水冷，自动定时
镶嵌规格	Φ25mm/30mm/40mm/45mm/50mm（其他规格可定做）
加热功率	1750W*2
温度范围	室温 - 210°C
加压时间	0 - 99分（可调）
水箱容量	40L
电源	220V
外形尺寸	700*560*1250mm（长 * 宽 * 高）
净重	105KG
毛重	115KG
基本配置	

主机	1台
冷却系统	1套
镶嵌模具	两套（主机内）
加料漏斗	1只
镶嵌料	一桶（500ml）
电源线	一根
技术文件	一份（说明书、保修卡、合格证）

联系方式

电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850

邮箱: shanghai@yr17.net

地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号

网站: www.cnnoet.com

本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。

© 2026 MICROCRE