AXQ-2Q 自动金相镶嵌机

自动金相镶嵌机 · 产品技术资料

资料编号: MC-DS-AXQ-2Q-ZH · 生成日期: 2026-11-14



AXQ-2Q型自动金相试样镶嵌机(以下简称镶嵌机)是XQ-2B之后又一近期产品.它适用于对不是整形、不易手拿的微小金相试样进行热固性塑料压制.成形后可方便地进行试样磨抛操作,也有利于在金相显微镜下进行显微组织测定。

技术参数

型号	AXQ-2Q
机体	台式
镶嵌室	单制样室
镶嵌方式	自动
加卸压方式	自动（气动）
温度控制	自动
试样升降	自动（气动）
试样规格	Φ25mm/Φ30mm/Φ40mm（选一）
控制系统	智能温度、时间控制表
制样结束	蜂鸣音提示
制冷方式	
加热器规格	800W
温度范围	室温-210°C
压力范围	
加温时间	
气源气压	0.5-0.7 兆帕
控制电源	220V
外形尺寸	350*300*400mm（长 * 宽 * 高）
净重	15KG
毛重	25KG
基本配置	

主机	一台
镶嵌模具	一套（主机内）
镶嵌料	一桶（500mL）
技术文件	一份（说明书、保修卡、合格证）
选配	气泵

联系方式

电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850

邮箱: shanghai@yr17.net

地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号

网站: www.cnnoet.com

本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。

© 2026 MICROCRE