AXQ-5S 智能自动金相镶嵌机

智能自动金相镶嵌机 • 产品技术资料

资料编号: MC-DS-AXQ-5S-ZH • 生成日期: 2026-11-14



AXQ-5S智能自动金相镶嵌机是为满足快速、精密制样而设计的一款高效热镶嵌机。适用于热固性和热塑性填充材料的热镶嵌；控制系统采用触摸屏PLC控制，智能操作（温度、时间、冷却等）。

技术参数

型号	AXQ-5S
机体	台式
镶嵌室	单镶嵌室
控制系统	彩色触摸屏、PLC控制
镶嵌方式	自动
加压方式	自动（液压）
温度控制	自动
试样升降	自动
制冷方式	自动水冷
制样结束	自动停机
试样规格	Φ25mm/30mm/40mm/45mm（不可更换）
加热功率	1300W
温度范围	室温 - 210°C
加温时间	0 - 99分（可调）
控制电源	220V
外形尺寸	360*400*550mm（长 * 宽 * 高）
净重	28.5KG
毛重	40KG
基本配置	
主机	一台
镶嵌模具	一套（主机内）

加料漏斗	一只
镶嵌料	一桶（500ml）
电源线	一根
说明书	一份
保修卡	一份
合格证	一份
备注	可选配水箱

联系方式

电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850

邮箱: shanghai@yr17.net

地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号

网站: www.cnnoet.com

本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。

© 2026 MICROCRE