GX-40 UV光固化镶嵌机

UV光固化镶嵌机 • 产品技术资料

资料编号: MC-DS-GX-40-ZH • 生成日期: 2026-11-14



一款基于金相样品光固化镶嵌的现代产品，样品被放置在配有定制的强大LED技术的机器中，并在UV(紫外线) 透明镶嵌模具中填充了UV固化树脂，透明的样品可以在很短的时间范围内制作完成，提供了冷却装置可以使得样品快速固化冷却从而提高了工作效率和安全性。

技术参数

型号	GX-40
机体	台式
镶嵌方式	光固化
控制系统	彩色触摸屏、PLC 控制
功率	低档 / 中档 / 高档
时间	自由调整
冷却方式	自动
制样结束	自动出仓
最多制作样品数量	Φ30mm 模具：24 个 ,Φ40mm 模具：15 个
最大样品高度	40mm
LED 波长	365nm
固化时间	60 秒 (配合使用 M789001 光固化剂为例)
固化温度	70-90 ° C(配合使用 M789001 光固化剂为例)
控制电源	AC100-240 V ，50/60 Hz
机器尺寸	420*410*200mm（长 * 宽 * 高）
机器重量	16KG
基本配置	
主机	一台
UV 光源系统	一套
镶嵌模具	白色硅胶软模 Φ30 mm、Φ40 mm 各 3 个

镶嵌料	UV 光固化树脂 250 ml
工具	不锈钢镊子、量杯、漏斗各 1
电源线	一根
技术文件	一份（说明书、保修卡、合格证）

联系方式

电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850

邮箱: shanghai@yr17.net

地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号

网站: www.cnnoet.com

本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。

© 2026 MICROCRE